

Technisches Datenblatt

GLP-Imaxx

BIZERBA

GLP-Imaxx ... mehr Leistung, mehr Komfort, noch mehr Funktionalität. Ob als Standalone-Drucker, Summendrucker oder für die gewichtsbezogene Warenkennzeichnung, der GLP-Imaxx meistert mit seinem leistungsstarken Prozessor heutige und künftige Anforderungen.



Mehr Informationen
Hohe Leistung mit einer breiten Palette von Lösungen und Optionen.

Spezifikationen	Fakten	Details
Wägebereich LA18 A/M	6 kg / 2 g	Mindestlast 40 g / Eichwerte 3.000
	15 kg / 2 g	Mindestlast 100 g / Eichwerte 3.000
	12 kg / 2 g	Mindestlast 40 g / Eichwerte 6.000
	3/6 kg // 1/2 g	Mindestlast 20 g / Eichwerte 2x3.000
	6/15 kg // 2/5 g	Mindestlast 40 g / Eichwerte 2x3.000
	I-ADW	Ermöglicht Anschluss weiterer Lastaufnehmer
Drucktechnik	Druckverfahren	Thermodirekt (optional Thermotransfer)
	Auflösung	8 dot/mm (optional 12 dot/mm)
	Druckbreite	80 mm (optional 104 mm)
	Druckgeschwindigkeit	max. 250 mm/s
	Etikettendurchlass	120 mm
Drucker	Etikettengröße	min. 20 mm (B) x 20 mm (L) max. 100 mm (B) x 300 mm (L)
	Etikettenrolle	Kerndurchmesser 40 mm (optional 76 mm) Außendurchmesser max. 300 mm
	Thermotransferband	Kerndurchmesser 25,4 mm Außendurchmesser 81 mm
Strichcodevarianten	Alle gängigen Barcodevarianten	EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, EAN/UPC 128, Code 2/5 int. Code 39, Code 128, GS1-128, PDF417, PDF417 mit AI, GS1 DataBar Omni, GS1 DataBar, Data Matrix, QR-Code
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz	
	110 V / 60 Hz	
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C	Stand-by bis -10 °C
Luftfeuchtigkeit	20-90 % nicht kondensierend	
Schutzart	IP20	
Speicher	2 GB	Compact Flash-Karte
Bedienpanel	Bedienung über Tastatur	Optional GT-12E oder GT-12C mit 12" Farb-Touchscreen
	Anzeige Farb-Display 7"	
Optionen	Fakten	Details
Thermotransfer-Einrichtung		Abdruck erfolgt über Thermotransferband
I-ADW	Interner Analog / Digitalwandler	Für den Anschluss analoger Lastaufnehmer bis 56 Ohm

Infografik



Symbole



Schutzart
IP20

Unicode

WS-food

werkzeug-
lose War-
tung

Maßzeichnungen

Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen

T +49 7433 12-0
F +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com

www.bizerba.com