

Fiche Produit

CWL-L

BIZERBA

Le système de pesage dynamique CWL-L est spécialement conçu pour répondre aux besoins de la logistique. Même en cas de vitesses ou de charges élevées, il fournit des résultats de pesée précis. Concevez votre solution individuelle grâce à l'offre variée de modèles et d'options.



Plus d'information
Haute performance et
large choix de
solutions et d'options.

Description produit

Le CWL-L est conçu pour permettre l'acquisition dynamique du poids et l'identification automatique d'objets à grande vitesse. Facile à intégrer dans les systèmes de transport intralogistique, la balance se configure et se paramètre de façon aisée et rapide grâce au logiciel de configuration Bizerba fourni avec l'appareil. Il impressionne par la rapidité et la précision avec laquelle il détermine le poids, même à haute vitesse (Jusqu'à 3.1 m/s). Il vérifie de manière fiable la quantité contenue, le poids à la pièce, la conformité aux classes de poids jusqu'à 60 kg.

Sa conception modulaire et ses nombreuses options permettent au CWL-L de s'adapter à vos différents besoins. Il peut être combiné de manière flexible avec les terminaux de pesage Bizerba iS30-L, iS50-L et WM-L, et peut être étendu à un système d'étiquetage, à des scanners et appareils de mesure de volume.



CWL-L avec indicateur sur pied

Points Forts

- Haute vitesse : jusqu'à 3,1 m/s
- Fonctionnement possible en Start/stop
- Système modulable en terme de largeur et hauteur
- Réglage en hauteur ajustable au millimètre
- Se combine facilement aux terminaux de pesée iS30-L, iS50-L and WM-L
- Combinaison possible à un système d'impression, un scanner de codes à barres et un dispositif de mesure des volumes
- Conçu pour faciliter la maintenance : changement tapis et courroies faciles
- Indice de protection IP54
- Grande diversité des interfaces et protocoles de communication
- Différentes programmation possibles : Contrôle de contenant, contrôle de ligne
- Totalisation et édition étiquette sans automate supplémentaire
- Certifié métrologiquement OIML, GUS, NTEP



CWL-L



Inclinaison de 20°

Options

- Lampes de signalisation et avertisseur sonore
- Entrées/sorties librement configurables, optiquement ou par relay
- Bloc d'alimentation 24 V DC, 1 A
- Convertisseur de fréquence
- Kit des pièces détachées
- Support universel
- Version motorisée avec un connecteur AND8

Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen
Germany

T +49 7433 12-0
F +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com

www.bizerba.com